

Illustration non contractuelle

ATOUTS

Il est équipé d'une tête de compression avec cylindres en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité.

- Compresseur stationnaire sur plots antivibratoires.
- Bloc de compression à pistons avec refroidisseur inter-étage et refroidisseur de sortie procurant une meilleure qualité d'air et un excellent refroidissement.
- Pressostat avec bouton marche/ arrêt.
- Bonbonne de régulation **CE** peinte epoxy et équipée de toutes les sécurités : manomètre à bain de glycérine, soupape de sécurité, clapet anti-retour, vis de purge des condensats et vanne de sortie d'air.
- Livré avec 1 flexible de liaison 1m60 avec raccord union.

CARACTÉRISTIQUES

TENSION / FRÉQUENCE	230 V monophasé / 50 Hz
INTENSITÉ DE COURANT NOM.	approx. 9 A
DISJONCTEUR RECOMMANDÉ	16A courbe D
PUISSANCE MOTEUR ÉLEC.	1,5 kW - 2 hp
NB DE CYLINDRES / ÉTAGES BLOC	2 (220 cm³) / 1
VITESSE DE ROTATION BLOC	1100 tr/min
VOLUME ENGENDRÉ	15 m³/h - 250 L/min

PRESSIION MAX.	10 BAR
RÉSERVOIR AIR	3 L
SORTIE D'AIR	1 sortie directe G1/2" - F
NIVEAU SONORE	82 dB(A) à 1 mètre
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	5 - 40°C
DIMENSIONS *	Voir plan ci-dessous
POIDS NET *	35 kg

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment.

OPTION


CH Compteur horaire

Contactez-nous

Pour toute demande d'informations ou de devis, n'hésitez pas à nous contacter

Par email contact@guernet.com • Par téléphone **0 820 200 221** Service 0,09 €/min + prix appel • Par fax 03 45 88 30 34

Adresse 51 Route de Montargis BP170 89304 Joigny Cedex (FRANCE)



Découvrez notre site web

Retrouvez les catalogues, nouveautés, vidéos et informations sur notre site ou suivez-nous sur les réseaux sociaux :



www.Guernet.com

VUES D'ENCOMBREMENT

F15C-01

Compresseur pistons electrique sur châssis 2hp 230V 10b avec bonbonne 3L

